

P5523 | 液-气分离器0 ~ 30 MPa



产品概述: P5523 | 液-气分离器0 ~ 30 MPa

压力量程为 0 至 3,000 psi (210 bar)

对于高压气动校准，此装置与液压静重测试仪连接，可实现快速的液体与气体分离。在气动压力来源（氮气瓶）驱动和针阀的控制下，高压气体通过一系列集液器与液压静重测试仪内的液体保持平衡。

*注意—对于使用油压操作静重测试仪的氧气安全仪器，由于在操作过程中可能会生成液雾，因此我们不建议使用此装置。

产品规格: P5523 | 液-气分离器0 ~ 30 MPa

型号



P5523

液-气分离器0 ~ 30 MPa

For high pressure pneumatic calibrations this unit interfaces with hydraulic deadweight testers providing a rateless liquid-to-gas separation. Driven by a pneumatic pressure source (nitrogen bottle) and controlled by needle valves, high pressure gas is alanced against the liquid in a hydraulic deadweight tester through a series of fluid traps.

* Note---since fluid mist may be transferred during operation we do not recommend this device for oxygen safe instruments using an oil operated deadweight tester.



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克測試儀器（上海）有限公司 電話：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
09/2025
北京福祿克世祿儀器維修和服務有限公司 電
話：400-615-1563 未經許可，本文檔禁止修改
福祿克測試儀器（上海）有限公司上海維修中心 電
話：021-54402301, 021-54401908分機269
福祿克測試儀器（上海）有限公司深圳第一特約維修點
電話：0755-86337229