

5500A/LEADS | 测试线套件



产品概述: 5500A/LEADS | 测试线套件

设计用于 5500A 多产品校准器

5500A/LEADS 是专业品质的测试线套件，确保您随时能够找到适用于当前作业的正确探头与连接器。这些顶级测试线可连续多年使用，旨在更大程度减少连接失效与热效应。每一根测试线都使用硅绝缘，易于操作，额定电压为 1000V。除了测试线，每一款福禄克测试线套件还包含了两端均装有小型热电偶连接器的全套热电偶延长线，因此能够快速无误地校准热电偶仪器。每一套福禄克测试线套件都包含有柔软的便携包，方便携带与存放。

5500AA/LEADS 测试线套件所包含的部件（各 1 个，除非另有说明）：

- 软包，3 个隔层 - 12" x 10" x 2.5" (30.48 x 25.4 x 6.35 cm) - 带便携挂带
- 软包 6.5" x 11" x 2.5" (16.51 x 27.94 x 6.35 cm)
- 测试线，可叠放，100 cm，黑色
- 测试线，可叠放，100 cm，红色
- 测试线，可叠放，100 cm，白色
- 测试线，可叠放，100 cm，黄色
- T/C 套件，K 型，串珠式，塑模插头
- T/C 套件，J 型，串珠式，塑模插头
- T/C，塑模插头，铜质短路线
- 热电偶适配器 80AK xx 迷你 T/C 转蕉形插头
- 热电偶延长线，3 英尺(1M)，B
- 热电偶延长线，3 英尺(1M)，E
- 热电偶延长线，3 英尺(1M)，J
- 热电偶延长线，3 英尺(1M)，K
- 热电偶延长线，3 英尺(1M)，N
- 热电偶延长线，3 英尺(1M)，R
- 热电偶延长线，3 英尺(1M)，S
- 热电偶延长线，3 英尺(1M)，T
- 热电偶延长线，3 英尺(1M)，CU
- 双接线栓适配器，蕉形插头，2ea.
- 高电流，30A，测试线，2ea.
- 屏蔽校准测试线，24"，蕉形插头，2ea.

一年质保

测试线：

- I 类，额定 1000V
- 额定电流，10A

热电偶延长线：

- 16 Ga
- 聚四氟乙烯外皮
- 标准误差限制

型号



5500A/LEADS

测试线套件



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
06/2025
北京福祿克世祿仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福祿克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福祿克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229