技术资料

7009/7108/7015 电阻恒温槽

主要特性

- 具有三个尺寸选项，可容纳任何数量的电阻器。
- 温度稳定度高达 ±0.0007 °C。
- 包含独立的高温及低温断开电路。
- 可更大限度地减少长期漂移，实现一致的性能。
- 专有的控制器，可检测出低至 0.00001 °C 的温度变化，提高了稳定度。

产品概述: 7009/7108/7015 电阻恒温槽

7015
其稳定性可达 ± 0.0007 °C。

7015 具有一个一件式不锈钢盖，用于在移除电阻器时让溢出和溅出的液体回流至恒温槽内。7015 有较大的开口，可方便操作大型电阻器，比如 Thomas 设计的标准电阻器。储存箱具有电气绝缘的电阻器架。

这是真正高质量的电阻恒温槽，而且有我们完善的服务作为后盾支撑。

7009
此为大型恒温槽，且配有一个 27½ 英寸长、22 英寸宽的储箱。其温度范围为 0 °C 到 50 °C，稳定性为 ± 0.0007 °C。

相对于其尺寸和技术指标而言，这款恒温槽的价格非常公道。7009 的大型储箱可容纳任何尺寸的众多电阻器。

7108
这是有史以来噪音小的电阻恒温槽。7108 使用了热电（珀耳帖）模块，以便在其 20 °C 到 30 °C 的范围内提供加热和冷却功能。由于未使用压缩机，该款产品大大地降低了噪音。同时，其功率要求也有所较低，因此节省了操作恒温槽所耗的资金，并减少了为您的实验室增添的热负载。

7108 配备一个 51 L (13.2 gal) 的储箱，可容纳大量电阻器。14 x 14 英寸 (356 x 356 mm) 的较大开口可以方便您在恒温槽中进行电阻器的移入移出。每个装置均随附一个电阻器机架，可以很好地配合整个储箱底部。此电阻器机架由阳极电镀的硬质穿孔铝材制成，在您的电阻器之间维持着必要的电气绝缘性。

产品规格: 7009/7108/7015 电阻恒温槽

https://test.yed.njzhouji.com/product/过程校准及检测工具/temperature-calibration/calibration-baths/7009-7108-7015

型号

7015
电阻恒温槽

7009
电阻恒温槽，大容积

7108
电阻恒温槽

2001-IEEE
IEEE-488 接, 6330/7320/7340口

https://test.yed.njzhouji.com/product/过程校准及检测工具/temperature-calibration/calibration-baths/7009-7108-7015

Fluke. *让您的工作畅通无阻。*

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435
北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电话：400-615-1563
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点 电话：0755-86337229

©2025 福禄克公司
08/2025

未经许可，本文档禁止修改

https://test.yed.njzhouji.com/product/过程校准及检测工具/temperature-calibration/calibration-baths/7009-7108-7015