

技术资料

Fluke 9100S 可攜式乾式爐



主要特性

- 温度量程为 -10℃ 至 375℃。
- 0°C 时的准确度达 ± 0.25°C,稳定度达 ± 0.05°C。
- 配备 RS-232 接口,用于连接。

产品概述: Fluke 9100S 可携式乾式爐

9100S 干式炉

自从我们推出手持干式炉以来,众多厂商纷纷试图效仿,结果也都徒劳无功。尽管 9100S 的尺寸较小(2¼ 英寸高,5 英寸宽),且重量也很轻,但仍然在世界上同类干式炉中性能首屈一指。

而且,9100S 既简单易用,又轻巧方便。所有人都能在不到 15 分钟之内学会如何使用。其温度范围达到 375 °C (707 °F), 非常适合用于在现场校验热电阻、热电偶以及小型双金属温度计。

将手持干式炉的插头插上,打开开关(请注意,这些井孔已固定且不可互换),用控制板按钮设定温度,然后将探头插入尺寸合适的井孔中。将您的装置读数与显示的温度或外部参考温度进行比较,差值即为装置的误差。9100S 配备 Fluke Calibration 专有的温度控制器,其显示分辨率为 0.1 度,准确度为 \pm 0.5 °C,稳定性为 \pm 0.1 °C,稳定时间仅为五分钟。



产品规格: Fluke 9100S 可携式乾式爐



型号



9100S-A

HDRC 手持式干井 A

9100S-B

HDRC 手持式干井 B

9100S-C

HDRC 手持式干井 C

9100S-D

HDRC 手持式干井 D



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器(上海)有限公司 电话:400-810-3435 ©2025 福禄克公司

08/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电

话:400-615-1563 未经许可,本文档禁止修改

福禄克测试仪器(上海)有限公司上海维修中心 电话: 021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器(上海)有限公司深圳第一特约维修点

电话:0755-86337229