

Fluke 9100S 可携式乾式爐



主要特性

- 温度量程为 -10°C 至 375°C。
- 0°C 时的准确度达 $\pm 0.25^\circ\text{C}$ ，稳定度达 $\pm 0.05^\circ\text{C}$ 。
- 配备 RS-232 接口，用于连接。

产品概述: Fluke 9100S 可携式乾式爐

9100S 干式炉

自从我们推出手持干式炉以来，众多厂商纷纷试图效仿，结果也都徒劳无功。尽管 9100S 的尺寸较小（2¼ 英寸高，5 英寸宽），且重量也很轻，但仍然在世界上同类干式炉中性能首屈一指。

而且，9100S 既简单易用，又轻巧方便。所有人都能在不到 15 分钟之内学会如何使用。其温度范围达到 375 °C (707 °F)，非常适合用于在现场校验热电阻、热电偶以及小型双金属温度计。

将手持干式炉的插头插上，打开开关（请注意，这些井孔已固定且不可互换），用控制板按钮设定温度，然后将探头插入尺寸合适的井孔中。将您的装置读数与显示的温度或外部参考温度进行比较，差值即为装置的误差。9100S 配备 Fluke Calibration 专有的温度控制器，其显示分辨率为 0.1 度，准确度为 $\pm 0.5^\circ\text{C}$ ，稳定性为 $\pm 0.1^\circ\text{C}$ ，稳定时间仅为五分钟。

产品规格: Fluke 9100S 可携式乾式爐

型号



9100S-A

HDRC 手持式干井 A

9100S-B

HDRC 手持式干井 B

9100S-C

HDRC 手持式干井 C

9100S-D

HDRC 手持式干井 D



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
05/2025
北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229