

Fluke 562/563 高精度两用红外测温仪



主要特性

产品特性

- 30:1/50:1距离系数比,可远距离测量更小尺寸目标
- 附赠80PK-1热电偶,复合接触非接触功能
- 最高数据记录99条,免去纸质记录烦恼
- 测量数据通过USB接口输出
- 结合Fluke View Basic软件,轻松查看数据捕捉趋势
- 发射率0.1至1.0连续可调,可测量不同材质物体
- 准确度高达1%
- 双色闪烁报警

产品概述: Fluke 562/563 高精度两用红外测温仪

红外和接触式二合一测温仪，带创新点阵式显示屏，可快速浏览高级功能以调节发射率、启动数据记录或者开启和关闭警报。凭借简约的 3 按钮屏显菜单界面（6 种语言），Fluke 562/563 高精度两用红外测温仪使复杂的测量变得异常简便。只需轻轻按几下按钮，便可快速浏览高级功能以调节发射率、启动数据记录或者开启和关闭警报。Fluke 562/563 高精度两用红外测温仪采用坚固、易用的人性化设计，可以轻松应对苛刻的工业、电气和机械环境。这些工具的性能卓越，让用户可以在更多的应用领域中实现更高的工作效率。

产品规格: Fluke 562/563 高精度两用红外测温仪

型号



Fluke-562

Fluke 562高精度两用红外测温仪

- K型热电偶
- 2节5号电池
- 用户手册

Fluke-563

Fluke 563高精度两用红外测温仪

- K型热电偶
- 2节5号电池
- 用户手册

Optional accessories Description

福禄克绝缘钢丝钳 使用电压等级为 1,000 V 的 Fluke 绝缘钢丝钳、8 英寸 Linesman 钳子和侧剪钳保持安全。通过锋利的线切割锯齿状钳口和 4 点夹持孔紧紧夹持。

福禄克十字头绝缘螺丝刀 Ergonomic handles offer maximum torque and safety.



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
05/2025
北京福祿克世祿仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福祿克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福祿克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229